

Thermostat KTO-011

Öffner (NC) · zur Regelung von Heizungen · Einstellbereich 0...60 °C



KTO-011

Kompakt-Thermostat

Ausführung	Thermostat (Öffner / NC)
Einstellbereich	0...60 °C
Schaltdifferenz	7 K (±4 K)
Max. Schaltleistung	AC 250 V, 10 (2) A
Montage	35 mm Hutschiene
Schutzart	IP20

Technische Daten

Funktion	Kontakt öffnet bei steigender Temperatur
Anwendung	Regelung von Heizungen
Sensorelement	thermostatisches Bimetall
Nutzungsdauer	> 100.000 Zyklen
Max. Schaltleistung	AC 250 V, 10 (2) A / AC 120 V, 15 (2) A; DC 30 W bei 24...72 V DC
Max. Einschaltstrom	AC 16 A für 10 s
Anschlüsse	2-polige Schraubklemme, max. 0,5 Nm; starr 2,5 mm ² / Litze 1,5 mm ²

Ausstattung & Abmessungen

Abmessungen	60 x 33 x 43 mm	Einbauposition	variabel
Gewicht	ca. 40 g	Betrieb / Lagerung	-45...+80 °C
Gehäuse	UL94 V-0, hellgrau	Feuchtigkeit	max. 90 % RH

Hinweis: Bei Anschluss mit Litzen sind Aderendhülsen zu verwenden.