

Dämmerungsschalter RDS2SL

Dämmerungsschalter für DIN-Schiene mit externem Lichtsensor



RDS2SL

Dämmerungsschalter

Betriebsspannung	110 - 240 V AC
Schaltleistung	16 A / AC1
Empfindlichkeit	1 - 1000 / 10 - 10000 Lux
Sensorleitung	max. 50 m
Bauform	1 TE / DIN-Schiene

Technische Daten

Betriebsspannung	AC 110 - 240 V
Frequenz	50 / 60 Hz
Spannungstoleranz	-15 % / +10 %
Empfindlichkeitsbereich	1 - 1000 Lux / 10 - 10000 Lux
Verzögerungszeit	2 min
Ausgang	1 x Einschalter
Schaltleistung	16 A / AC1
Schaltspannung	250 V AC / 24 V DC
Glühlampe	2000 W
Leuchtstofflampe	900 W ohne / 1000 W mit Kompensation
Energiesparlampe	400 W
LED	300 W
Betriebstemperatur	-20 °C bis +55 °C
Lagertemperatur	-35 °C bis +75 °C
Schutzart	IP40 Frontplatte / IP20 Klemmen / IP65 Sensor

Ausstattung & Abmessungen

Versorgungsanzeige	grüne LED	Montage	DIN-Schiene EN/IEC 60715
Ausgangsanzeige	rote LED	Abmessungen	H 90 x B 18 x T 64 mm
Sensorleitung	max. 50 m	Gewicht	62 g